

Vedligeholdelse af Crawford Garageport

En gang hvert halve år

Kontrollere wirerne, defekte wirer skal udskiftes, kontrollere portens fastgørelse i vægge, loft og gulv.

For at bevare portens udseende vaskes portens sektioner med en blød svamp og almindelig auto-shampoo, skyl efter med rent koldt vand.

Brug aldrig ætsende og opløsende midler, eller midler (grov kornet) der kan ridse portens udvendig overflade.

Hvert år

Rengør gummitætningerne og smør et tyndt lag vaseline - eller lignende produkt - på top- og bundtætning.

Smør alle hængsler og ruller med almindelig kæde smøreolie (f.eks. Kema kædeolie med grafit) eller tilsvarende.

Reservedele

Af hensyn til Portens sikkerheden, sørg da altid for kun at bruge producentens originale reservedele, brug af uoriginale dele kan reducere portens sikkerhedsfunktion og vil ugyldiggøre dennes garanti. Kontakt en af Crawfords autoriserede forhandlere for reservedele og service.

Angiv altid portens serienummer ved bestilling af reservedele. Nummeret finder du indvendigt øverst oppe på den højre kurve / væg køreskinne.

Er der spørgsmål eller vi kan hjælpe på anden måde kontakt Delta Group Service afdeling på telefon 3210 9400 eller mail info@deltagroup.dk